

SIDEWINDER®

Cuando una sola gota de líquido puede marcar la diferencia en la salud de alguien, necesita soluciones inteligentes de manipulación de fluidos que hagan el trabajo hecho de forma segura. Los fabricantes de todo el mundo confían en los productos de conectores que mejoran el rendimiento, reducen los costos y reducen el tiempo de comercialización.

DESCRIPCIÓN:

El Sidewinder® es un pellizco multiusos con trinquete único abrazadera para una regulación precisa del flujo de fluido. El innovador el diseño permite una instalación rápida y sencilla en cualquier conjunto de tubería, al tiempo que elimina la necesidad de instalar en la tubería antes de agregar accesorios y conectores finales. Los orificios integrales en la abrazadera son compatibles con bridas para identificación de procesos (ID) y evidencia de manipulación. El Sidewinder® es compatible con múltiples tipos de tubos y está disponible en dos tamaños para tubos de hasta 0,375" y 0,750" de diámetro exterior.

PRESUPUESTO:

- Fabricado en una sala limpio ISO 8

-  Instalación certificada ISO 9001:2015

-  Trinquete de 6 posiciones para una regulación precisa del flujo

-  Brida compatible con identificación de proceso y evidencia de manipulación

-  Multiuso: instalación rápida y sencilla

-  Para tubería no reforzada de hasta 70 durómetros

-  Esterilizable por irradiación gamma o autoclave

-  Hecha de Polyketone

-  USP Clase VI e ISO 10993-5

-  Vida útil de 5 años



NÚMEROS DE PARTE:

PART NUMBER	DESCRIPTION	PACK SIZE
F-PV-0375	Válvula de manguito FlowLinX®, hasta 0,375" de diámetro exterior	25
F-PV-0750	Válvula de manguito FlowLinX®, hasta 0,750" de diámetro exterior	25